AODISI

FIRE TECHNOLOGY

产品资料与销售咨询

PRODUCT DOCUMENTATION & SALES CONTACT

FLAMMADUR ® E 292-E 292 T-Romania - Safety Data Sheet-ro

澳迪斯防火科技（廊坊）有限公司

Aodisi Fire Technology (Langfang) Co., Ltd.

销售及选型联系 / Sales & product enquiries

19931333348

492048031@qq.com

www.gmfireproof.com

以上为销售联系信息，不替代安全数据表中的应急联系电话。
原始技术内容及制造商、检测机构和证书签发信息见后续资料页。

Sales contact only; emergency contacts in safety data sheets remain applicable.
Original technical, manufacturer and certification details follow.

FLAMMADUR® E 292

Fişă cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878
Data emiterii: 16.04.2026 Data revizuirii: 16.04.2026 Versiune: 1.00

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestec
Denumire comercială : FLAMMADUR® E 292
Alte mijloace de identificare : FLAMMADUR® E 292 T

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Categoria principală de utilizare : Utilizare industrială
Utilizarea substanței/amestecului : Măsuri împotriva incendiilor
două componente rășină de turnare
poliol Componentă
A Componentă
producția de poliuretani
Sigilare

1.2.2. Utilizari contraindicate

Restricții de utilizare : Destinat numai utilizării profesionale

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Fabricant/furnizor
KuhnOdice Germany GmbH
Glüsinger Straße 86
DE 21217 Seevetal
Germany
T +49 2753 5945-0

Adresa de mail a persoanei autorizate:
sds@kft.de

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +61 3 9573 3188 (24 h/365 d)

Țară/zonă	Organizație	Număr pentru apeluri de urgență
România	Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica. Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 50463 București.	+40 21 318 36 06 (8 - 15 ore)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Perturbator endocrin pentru mediu, Categoria 1 EUH430
Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Poate cauza perturbări endocrine la nivelul mediului.

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol
Conține : Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil

Fraze de pericol (CLP) : EUH430 - Poate cauza perturbări endocrine la nivelul mediului.

Fraze de precauție (CLP) : P201 - Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.
P391 - Colectaţi scurgerile de produs.
P405 - A se depozita sub cheie.

2.3. Alte pericole

Nu conține substanțe PBT și/sau vPvB în proporție ≥ 0,1% evaluate în conformitate cu Anexa XIII la REACH

Componentă	
Substanța/substanțele care nu întrunesc criteriile PBT ale regulamentului REACH, în conformitate cu Anexa XIII	xilen (1330-20-7), etilbenzen (100-41-4), Cuarț (SiO2) (14808-60-7), benzildimetilamină (103-83-3), ciclohexanonă (108-94-1), Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil
Substanță/substanțe care nu întrunesc criteriile vPvB ale regulamentului REACH, în conformitate cu Anexa XIII	xilen (1330-20-7), etilbenzen (100-41-4), Cuarț (SiO2) (14808-60-7), benzildimetilamină (103-83-3), ciclohexanonă (108-94-1), Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil

Amestecul conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau substanța/substanțele sunt identificate ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605

Componentă	
Substanța/substanțele sunt incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau sunt identificate ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605	Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil
Substanța/substanțele nu sunt incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau nu sunt identificate ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605	ciclohexanonă (108-94-1), Cuarț (SiO2) (14808-60-7), xilen (1330-20-7), etilbenzen (100-41-4), benzildimetilamină (103-83-3)

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Numele	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil substanță identificată ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin	Nr. UE: 945-730-9 REACH-Nr: 01-2119511174-52-xxxx	≥ 1 - < 5	ED ENV 1, EUH430 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

ciclohexanonă substanță având o valoare/valori-limită de expunere ocupațională naționale (RO); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 108-94-1 Nr. UE: 203-631-1 Nr. de INDEX: 606-010-00-7 REACH-Nr: 01-2119453616-35-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=500 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Dermică), H312 (ATE=1100 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Inhalare:vapori), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Eye Dam. 1, H318
Cuarț (SiO2) substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 14808-60-7 Nr. UE: 238-878-4	< 3	Neclasificat
xilen substanță având o valoare/valori-limită de expunere ocupațională naționale (RO); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă (Nota C)	Nr. CAS: 1330-20-7 Nr. UE: 215-535-7 Nr. de INDEX: 601-022-00-9 REACH-Nr: 01-2119488216-32-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermică), H312 (ATE=1100 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Inhalare:vapori), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304
etilbenzen substanță având o valoare/valori-limită de expunere ocupațională naționale (RO); substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	Nr. CAS: 100-41-4 Nr. UE: 202-849-4 Nr. de INDEX: 601-023-00-4	≥ 0,1 – < 0,25	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalare:vapori), H332 (ATE=17,8 mg/l/4h) STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
benzildimetilamină substanță având o valoare/valori-limită de expunere ocupațională naționale (RO)	Nr. CAS: 103-83-3 Nr. UE: 203-149-1 Nr. de INDEX: 612-074-00-7 REACH-Nr: 01-2119529232-48-xxxx	≥ 0,1 – < 0,25	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Orală), H302 (ATE=579 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 4 (Dermică), H312 (ATE=1477 mg/kg greutate corporală) Acute Tox. 3 (Inhalare:vapori), H331 (ATE=2,052 mg/l/4h) Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412

Nota C: Unele substanţe organice pot fi comercializate într-o formă izomerică specifică sau ca un amestec al mai multor izomeri. În acest caz, furnizorul trebuie să specifice pe etichetă dacă substanţa este un izomer specific sau un amestec de izomeri.

Textul complet al frazelor H și EUH: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri generale de prim ajutor : În toate cazurile de îndoială sau dacă simptomele persistă, consultați medicul.

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă.

Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.

Măsuri de prim ajutor după ingerare : Sunaţi la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.

Autoprotecție pentru persoana care acordă primul ajutor : Persoanele care acordă primul ajutor ar trebui să acorde atenție propriei protecții și să utilizeze echipamentele recomandate de protecție personală (a se vedea secțiunea 8).

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : A se folosi mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor din apropiere. Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

Agenți de stingere neadecvați : Jet de apă compact.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon. Oxizi de metale. Oxizi de fosfor.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolant autonom. Protecție completă a corpului.

Alte informații : A se împiedica efluenții din stingerea incendiilor să pătrundă în canalizare sau în cursurile de apă. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsuri generale : A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situații decât cele de urgență

Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitaţi dispersarea în mediu. Evitați penetrarea în subsol. A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în apele domeniului public.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare : Colectaţi scurgerile de produs.

Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant. A se colecta mecanic (prin măturare sau cu lopata) și a se pune într-un recipient adecvat pentru eliminare.

Alte informații : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Precauții care trebuie luate pentru manipulare. A se vedea Rubrica 7. A se vedea rubrica 8 în ceea ce privește protecțiile individuale care trebuie utilizate. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se purta echipament individual de protecție. Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare. A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

Măsuri de igienă : A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. A se depozita sub cheie.

Temperatura depozitului : 10 – 40 °C

Indicații privind depozitarea comună : Păstrați departe de alimente și băuturi, inclusiv de cele pentru animale.

7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

8.1.1 Valorile-limită naționale de expunere profesională și biologice

xilen (1330-20-7)	
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)	
Denumire locală	Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA	221 mg/m³
	50 ppm
IOEL STEL	442 mg/m³
	100 ppm
Observație	Skin
Referință de reglementare	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
România - Valori-limită de expunere profesională	
Denumire locală	Xilen, izomer mixt, pur
OEL TWA	221 mg/m³
	50 ppm
OEL STEL	442 mg/m³
	100 ppm
Observație	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
România - Valori-limită biologice	
Denumire locală	Xilen
BLV	3 g/l Indicatorul biologic: Acid metilhipuric - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de schimb
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)

etilbenzen (100-41-4)	
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)	
Denumire locală	Ethylbenzene
IOEL TWA	442 mg/m³
	100 ppm
IOEL STEL	884 mg/m³

	200 ppm
Observație	Skin
Referință de reglementare	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
România - Valori-limită de expunere profesională	
Denumire locală	Etilbenzen
OEL TWA	442 mg/m³
	100 ppm
OEL STEL	884 mg/m³
	200 ppm
Observație	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)
România - Valori-limită biologice	
Denumire locală	Etilbenzen
BLV	1,5 g/g creatinină Indicatorul biologic: Acid mandelic - Material biologic: urină - Momentul recoltării: sfârșit de săptămână
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)

Cuarț (SiO2) (14808-60-7)	
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)	
Denumire locală	Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA	0,05 mg/m³ (respirable dust)
Observație	(Year of adoption 2003)
Referință de reglementare	SCOEL Recommendations

benzildimetilamină (103-83-3)	
România - Valori-limită de expunere profesională	
Denumire locală	Dimetil-benzilamină
OEL TWA	5 mg/m³
	0,9 ppm
OEL STEL	10 mg/m³
	1,8 ppm
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)

ciclohexanonă (108-94-1)	
UE - Valoare limită de expunere ocupațională orientativă (IOEL)	
Denumire locală	Cyclohexanone
IOEL TWA	40,8 mg/m³
	10 ppm
IOEL STEL	81,6 mg/m³
	20 ppm
Observație	Skin
Referință de reglementare	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

România - Valori-limită de expunere profesională	
Denumire locală	Ciclohexanonă
OEL TWA	40,8 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	81,6 mg/m³
	20 ppm
Observație	P - posibilitatea unei penetrări cutanate importante
Referință de reglementare	Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 179/2024)

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.3. Se formează contaminanți în aer

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.1.4. DNEL şi PNEC

xilen (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte sistemice, inhalare	442 mg/m³
Acută – efecte locale, inhalare	442 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	212 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	221 mg/m³
Pe termen lung – efecte locale, inhalare	221 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte sistemice, inhalare	260 mg/m³
Acută – efecte locale, inhalare	260 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	5 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	65,3 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	125 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte locale, inhalare	65,3 mg/m³
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,044 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,004 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	0,01 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă de mare)	0,001 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	2,52 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	0,252 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,852 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	1,6 mg/l

etilbenzen (100-41-4)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte locale, inhalare	293 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	180 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	77 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	1,6 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	15 mg/m³
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,1 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,01 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	0,1 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	13,7 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	1,37 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	2,68 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (oral)	
PNEC oral (toxicitate secundară)	20 mg/kg hrană
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	9,6 mg/l

benzildimetilamină (103-83-3)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte sistemice, cutanat	2,1 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte sistemice, inhalare	14,8 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	1,05 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	7,4 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte sistemice, cutanat	0,8 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte sistemice, inhalare	2,6 mg/m³
Acută – efecte sistemice, oral	0,8 mg/kg greutate corporală
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	0,4 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	1,3 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	0,4 mg/kg greutate corporală/zi

ciclohexanonă (108-94-1)	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte sistemice, inhalare	10 mg/m³
Acută – efecte locale, cutanat	4 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte locale, inhalare	20 mg/m³

Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	4 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	10 mg/m³
Pe termen lung – efecte locale, inhalare	40 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte sistemice, oral	1,5 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte locale, cutanat	1 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte locale, inhalare	5 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	1,5 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	2,55 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	1 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,356 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0,036 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	3,29 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	2,69 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	0,269 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,328 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (STP)	
PNEC stație de epurare	10 mg/l

Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	
DNEL/DMEL (lucrători)	
Acută – efecte sistemice, cutanat	4 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte sistemice, inhalare	28 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	0,5 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	3,5 mg/m³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acută – efecte sistemice, cutanat	2 mg/kg greutate corporală/zi
Acută – efecte sistemice, inhalare	7 mg/m³
Acută – efecte sistemice, oral	2 mg/kg greutate corporală
Pe termen lung – efecte sistemice, oral	0,25 mg/kg greutate corporală/zi
Pe termen lung – efecte sistemice, inhalare	0,875 mg/m³
Pe termen lung – efecte sistemice, cutanat	0,25 mg/kg greutate corporală/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	0,002 mg/l
PNEC aqua (apă de mare)	0 mg/l
PNEC aqua (intermitent, apă dulce)	0,005 mg/l

PNEC aqua (intermitent, apă de mare)	0,001 mg/l
PNEC (sediment)	
PNEC sediment (apă dulce)	3,43 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC sediment (apă de mare)	0,343 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (sol)	
PNEC sol	0,68 mg/kg greutate în stare uscată
PNEC (oral)	
PNEC oral (toxicitate secundară)	267 mg/kg hrană

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzătoare

Controale tehnice corespunzătoare:
A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.

8.2.2. Echipamentul de protecție personală

8.2.2.1. Protejarea ochilor și a feței

Protecția ochilor:
A se folosi ochelari de protecție, dacă există un risc de contact cu ochii prin proiectări. ISO 16321-1

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare. EN ISO 13688. EN 13034

Protecția mâinilor:
În caz de contact repetat sau prelungit, purtați mănuși. ISO 374-1. Cauciuc nitrilic. Alegerea mănușilor adecvate este o decizie care depinde nu doar de tipul de material, ci și de alte caracteristici calitative, diferite de la un producător la altul. Vă rugăm să urmați instrucțiunile privind permeabilitatea și timpul de penetrare furnizate de către producător. Mănușile trebuie înlocuite după fiecare utilizare și la cel mai mic semn de uzură sau de perforare

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:
În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației. EN 143. Aparat respiratoriu cu filtru. A-P2. . Dispozitive de protecţie ale căilor respiratorii se vor folosi numai pentru activitaţi limitate în timp în scopul reducerii riscurilor, şi numai după ce s-au luat toate măsurile necesare pentru diminuarea pericolului la sursa, prin retenţie şi /sau absorbţie locală.

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitaţi dispersarea în mediu.

Controlul expunerii consumatorului:
În condițiile de utilizare intenționate și previzibile, produsul nu generează praf respirabil și, prin urmare, nu se așteaptă expunerea la substanțe sub formă de praf în timpul manipulării sau aplicării. Limitele de expunere profesională referitoare la praf sunt relevante doar dacă se generează praf (de exemplu, în timpul prelucrării mecanice a produsului întărit).

Alte informații:
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. A se spăla mâinile după manipulare.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Starea fizică	:	Lichidă
Culoare	:	Maro.
Aspectul exterior	:	foarte vâscos. Păstos.
Miros	:	aproape inodor.
Pragul de miros	:	Nu este disponibil
Punctul de topire	:	Neaplicabil
Punctul de înghețare	:	Nu este disponibil
Punctul de fierbere	:	Nu este disponibil
Inflamabilitatea	:	Necombustibil
Proprietăți explozive	:	Produsul nu este exploziv.
Proprietăți oxidante	:	Nu este oxidant.
Limita inferioară de explozie	:	Nu este disponibil
Limita superioară de explozie	:	Nu este disponibil
Punctul de inflamabilitate	:	> 200 °C
Temperatura de autoaprindere	:	Nu este disponibil
Temperatura de descompunere	:	Nu este disponibil
pH	:	Nu este disponibil
Viscozitate, cinematic	:	24691,358 – 25316,456 mm²/s
Viscozitate, dinamic	:	≥ 40000 mPa·s (20 °C)
Solubilitate	:	Apă: Nemiscibil
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	:	Nu este disponibil
Presiunea vaporilor	:	Nu este disponibil
Presiunea de vapori la 50 °C	:	Nu este disponibil
Densitate	:	1,58 – 1,62 g/cm³ (20 °C)
Densitatea	:	Nu este disponibil
Densitatea relativa a vaporilor la 20°C	:	Nu este disponibil
Caracteristicile particulei	:	Neaplicabil

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informații suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de COV	:	≈ 7 %

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (pe cale orală) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Toxicitate acută (cale cutanată) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Toxicitate acută (la inhalare) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

FLAMMADUR® E 292	
ATE CLP (vapori)	> 20 mg/l

benzildimetilamină (103-83-3)	
LD50 orală	579 mg/kg greutate corporală
LD50 cale cutanată	1477 mg/kg greutate corporală
LC50 Inhalare - Șobolan (Vapori)	2,052 mg/l/4h

Corodarea/iritarea pielii : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Cancerigenitatea : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Pericolul prin aspirare : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

FLAMMADUR® E 292	
Viscozitate, cinematic	24691,358 – 25316,456 mm²/s

11.2. Informații privind alte pericole

11.2.1. Proprietăți de perturbator endocrin

Componentă	
Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	Substanța este identificată ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin, însă nu sunt disponibile date suplimentare (a se vedea secțiunea 2.3)

11.2.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite)

xilen	
EC50 72h Alge	4,831 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	
LC50 - Pește [1]	1,3 mg/l (Oryzias latipes (peștele Medaka))
EC50 - Crustacee [1]	3,7 mg/l (24 h; Daphnia magna (puricele de apă))
EC50 72h Alge	0,55 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
NOEC cronic crustacee	0,12 mg/l (14 d; Daphnia magna (puricele de apă))
NOEC cronic alge	0,11 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus)

12.2. Persistență și degradabilitate

FLAMMADUR® E 292	
Persistență și degradabilitate	Produsul nu a fost testat.

xilen (1330-20-7)	
Biodegradare	87,8 % (28 d; (metoda OCDE 301F))

etilbenzen (100-41-4)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Biodegradare	70 – 80 % (28d; ISO 14593-CO2-Headspace Test)

ciclohexanonă (108-94-1)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Biodegradare	90 – 100 % (28 d; (metoda OCDE 301F))

Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil.
Biodegradare	75 % (28 d)

12.3. Potențial de bioacumulare

FLAMMADUR® E 292	
Potențial de bioacumulare	Produsul nu a fost testat.

xilen (1330-20-7)	
Factor de bioconcentrare (BCF REACH)	< 25,9
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,2 (20 °C)
Potențial de bioacumulare	Nu se așteaptă ca bioacumularea sa aibă loc.

etilbenzen (100-41-4)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	3,6 (20 °C; EU Method A.8)

ciclohexanonă (108-94-1)	
Coeficient de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	0,86 (25 °C; (metoda OCDE 107))
Potențial de bioacumulare	Bioacumulare puțin probabilă.

Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	
Factor de bioconcentrare (BCF REACH)	220
Potențial de bioacumulare	Potențial redus de bioacumulare.

12.4. Mobilitate în sol

FLAMMADUR® E 292	
Mobilitate în sol	Produsul nu a fost testat

xilen (1330-20-7)	
Tensiunea superficială	28,747 mN/m (25°C; mediu (Amestec de izomeri))
Coeficient de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	≈ 2,73 (o-xilen; Estimarea coeficientului de adsorbție (Koc) pe sol și pe nămolul de epurare folosind cromatografia lichidă de înaltă performanță (HPLC); (metoda OCDE 121))
Ecologie – sol	Foarte volatil.

etilbenzen (100-41-4)	
Coeficient de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	3,12 (QSAR)

ciclohexanonă (108-94-1)	
Coeficient de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	1,596 (25 °C; Relație cantitativă structură-activitate (QSAR))

Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	
Coeficient de adsorbție normalizat al carbonului organic (Log Koc)	4,245

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Componentă	
Substanța/substanțele care nu întrunesc criteriile PBT ale regulamentului REACH, în conformitate cu Anexa XIII	xilen (1330-20-7), etilbenzen (100-41-4), Cuarț (SiO2) (14808-60-7), benzildimetilamină (103-83-3), ciclohexanonă (108-94-1), Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil
Substanță/substanțe care nu întrunesc criteriile vPvB ale regulamentului REACH, în conformitate cu Anexa XIII	xilen (1330-20-7), etilbenzen (100-41-4), Cuarț (SiO2) (14808-60-7), benzildimetilamină (103-83-3), ciclohexanonă (108-94-1), Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra mediului cauzate de proprietățile de perturbare a sistemului endocrin : Amestecul conține o substanță/substanțe incluse în lista elaborată în conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin sau substanța/substanțele sunt identificate ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau în Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605: Fosfat de trifenil.

Componentă	
Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil	Substanța este identificată ca având proprietăți nocive asupra sistemului endocrin, însă nu sunt disponibile date suplimentare (a se vedea secțiunea 2.3)

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor : Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu prevederile legale. Catalogul european al deșeurilor. A nu se evacua la canalizare sau în mediul înconjurător. A nu se elimina împreună cu gunoiul menajer.

Recomandări pentru eliminarea produsului/ambalajului : A se recicla sau elimina în conformitate cu legislația în vigoare.

Lista europeană a deșeurilor (LD, CE 2000/532) : 08 01 11* - deșeuri din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numărul ONU sau numărul de identificare				
Produsul nu este un produs periculos în sensul reglementărilor aplicabile transportului				
14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție				
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport				
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
14.4. Grupul de ambalare				
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător				
Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat	Nereglementat
Nu sunt disponibile informații suplimentare				

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Nereglementat

Transport maritim
Nereglementat

Transport aerian
Nereglementat

Transport pe cale fluvială
Nereglementat

Transport feroviar
Nereglementat

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamentele/legislația din domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Alte informații, restricții și dispoziții legale : Se vor avea în vedere restricțiile de angajare pentru tineri. A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul femeilor însărcinate şi a celor care alăptează.

REACH Anexa XVII (Lista substanțelor restricționate)

Lista substanțelor care fac obiectul restricțiilor în UE (Anexa XVII REACH)	
Cod de referință	**Aplicabil la**
3(a)	xilen ; etilbenzen ; benzildimetilamină ; ciclohexanonă
3(b)	xilen ; etilbenzen ; benzildimetilamină ; ciclohexanonă
3(c)	benzildimetilamină ; Masa de reacție a fosfatului de difenil 3-metilfenil, fosfatului de difenil 4-metilfenil, bis(3-metilfenil) fosfat de fenil, fosfat de fenil 3-metilfenil și fosfat de trifenyil

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substanțelor candidate (SVHC)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista substanțelor candidate REACH

Regulamentul PIC (privind consimțământul prealabil în cunoștință de cauză)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc)

Regulamentul POP (privind poluanții organici persistenți)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluanții organici persistenți)

Regulamentul privind ozonul (2024/590)

Nu este listată în Lista substanțelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 2024/590)
Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista substanțelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 2024/590 privind substanțele care contribuie la epuizarea stratului de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dublă utilizare

Nu conține substanțe care fac obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu utilizare dublă

Directiva VOC (2004/42)

Conținutul de COV : ≈ 7 %
Directiva privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili (2004/42/CE)- Anexa II : A/j (Vopsele și lacuri - Două pachete de acoperiri performante reactive pentru utilizarea finală specifică, cum ar fi podelele)
Concentrația maximă permisibilă : 500 g/l COV
Conținut maxim de VOC : 116,70 g/l COV

Regulamentul privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (UE 2019/1148)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu conține nicio substanță/substanțe listate în Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind producția și punerea pe piață a anumitor substanțe utilizate în producerea ilicită de droguri narcotice și substanțe psihotrope)

15.1.2. Reglementări naționale

Nu sunt disponibile informații suplimentare

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
ATE	Estimare a toxicității acute
BCF	Factor de bioconcentrație
Nr. CAS	Număr Chemical Abstracts Service
CLP	Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
DMEL	Nivel calculat cu efect minim
DNEL	Nivelul calculat fără efect
CED	Catalogul european al deșeurilor
EC50	Concentrația mediană efectivă
Nr. UE	Număr de înregistrare CE
IARC	Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului
IATA	Asociația Internațională pentru Transport Aerian
IMDG	Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase
LC50	Concentrație letală până la 50 % din populația-test
LD50	Doză letală până la 50 % din populația-test (doză letală medie)
LOAEL	Nivelul cel mai scăzut pentru care este observat un efect advers
NOAEC	Concentraţie la care nu se observă niciun efect advers
NOAEL	Nivel la care nu se observă niciun efect advers
NOEC	Concentraţie la care nu se observă niciun efect
OCDE	Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică
OEL	Limita de expunere ocupațională
PBT	Substanță persistentă, bioacumulativă și toxică
PNEC	Concentrație/concentrații predictibilă/predictibile fără efect
REACH	Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
RID	Regulamentele privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase
FDS	Fişă cu Date de Securitate
STP	Stație de epurare
TLM	Limită de toleranță mediană
UFI	Identificator unic de formulă
vPvB	Foarte persistente și foarte bioacumulative

Sursele de date : Fişa cu date de securitate a furnizorului. Indicaţiile producătorului. Agenția Europeană pentru Produse Chimice, http://echa.europa.eu/.

Serviciu care întocmește fișa tehnică: : KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 69 305 34 700
Fax: +49 69 305 86 500
SDS Service: +49 69 305 34 740

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 3 (Inhalare:vapori)	Toxicitate acută (inhalare:vapori) Categoria 3
Acute Tox. 4 (Dermică)	Toxicitate acută (dermică), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalare:vapori)	Toxicitate acută (inhalare:vapori) Categoria 4
Acute Tox. 4 (Orală)	Toxicitate acută (orală), categoria 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericol prin aspirare, categoria 1
ED ENV 1	Perturbator endocrin pentru mediu, Categoria 1
Eye Dam. 1	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2
Flam. Liq. 2	Lichide inflamabile, categoria 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Corr. 1B	Corodarea/iritarea pielii, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
STOT RE 2	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – Expunere repetată, categoria 2
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria 3, iritarea căilor respiratorii
EUH430	Poate cauza perturbări endocrine la nivelul mediului.
H225	Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H226	Lichid şi vapori inflamabili.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H331	Toxic în caz de inhalare.
H332	Nociv în caz de inhalare.
H335	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H373	Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificarea şi procedura utilizate pentru a stabili clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]:		
ED ENV 1	EUH430	Metoda de calcul

KFT SDS EU 11 - Version 25.1

Aceste informaţii se bazează pe stadiul actual al cunoştinţelor noastre şi au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerinţelor privind sănătatea umană, siguranţa în utilizare şi ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanţie pentru o anumită caracteristică a produsului.