AODISI

FIRE TECHNOLOGY

产品资料与销售咨询

PRODUCT DOCUMENTATION & SALES CONTACT

FLAMMADUR ® E 292-E 292 T-Estonia - Safety Data Sheet-et

澳迪斯防火科技（廊坊）有限公司

Aodisi Fire Technology (Langfang) Co., Ltd.

销售及选型联系 / Sales & product enquiries

19931333348

492048031@qq.com

www.gmfireproof.com

以上为销售联系信息，不替代安全数据表中的应急联系电话。
原始技术内容及制造商、检测机构和证书签发信息见后续资料页。

Sales contact only; emergency contacts in safety data sheets remain applicable.
Original technical, manufacturer and certification details follow.

FLAMMADUR® E 292

Ohutuskaart

vastavalt REACH-määrusele (EÜ) 1907/2006, mida on muudetud määrusega (EL) 2020/878
Väljaandmiskuupäev: 16.04.2026 Läbivaatamise kuupäev: 16.04.2026 Versioon: 1.00

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote esinemisvorm : Segu
Kaubanduslik nimetus : FLAMMADUR® E 292
Muud identifitseerimisvahendid : FLAMMADUR® E 292 T

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

Peamine kasutusala : Tööstuskasutus
Aine/segu kasutusala : Tulekustutusmeetmed
kahe komponendi valuhartsi
polüool Koostisaine
A Koostisaine
polüuretaanide tootmine
Hermeetik

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata

Kasutuspiirangud : Ainult erialaseks kasutamiseks

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja/tarnija
KuhnOdice Germany GmbH
Glüsinger Straße 86
DE 21217 Seevetal
Germany
T +49 2753 5945-0

Kontaktisiku e-post
sds@kft.de

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefon : +372 8840469 (+61 3 9573 3188) (24 h/365 d)

Riik/piirkond	Organisatsioon	Hädaabitelefon
Eesti	Mürgistusteabekeskus. Terviseamet. Paldiski mnt 81 10614 Tallinn.	16662 +372 7943 794 Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Keskkonnas endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal, 1. kategooria EUH430
H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu

Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale

Võib põhjustada endokriinfunktsiooni häireid keskkonnas.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Signaalsõna (CLP) : Ettevaatust
Sisaldab : Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi

Ohulaused (CLP)	:	EUH430 - Võib põhjustada endokriinfunktsiooni häireid keskkonnas.
Hoiatuslaused (CLP)	:	P201 - Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. P273 - Vältida sattumist keskkonda. P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda. P405 - Hoida lukustatult.

2.3. Muud ohud

Ei sisalda PBT- ja/või vPvB-aineid ≥ 0,1%, hinnatud vastavalt REACH-määruse XIII lisale

Koostisaine	
Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse PBT-kriteeriumidele	ksüleen (1330-20-7), etüülbenseen (100-41-4), Kvarts (SiO2) (14808-60-7), bensüüldimetüülamiin (103-83-3), tsükloheksanoon (108-94-1), Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi
Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse vPvB-kriteeriumidele	ksüleen (1330-20-7), etüülbenseen (100-41-4), Kvarts (SiO2) (14808-60-7), bensüüldimetüülamiin (103-83-3), tsükloheksanoon (108-94-1), Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi

Segu sisaldab ainet (aineid), mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna sellel on endokriinseid häireid tekitav toime või sellel on endokriinsüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumitele.

Koostisaine	
Ained on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna neil on endokriinseid häireid tekitav toime ja endokriinsüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumitele.	Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi
Ained ei ole kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna neil ei ole endokriinseid häireid tekitavat toimet ega endokriinsüsteemi kahjustavaid omadusi vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumitele.	tsükloheksanoon (108-94-1), Kvarts (SiO2) (14808-60-7), ksüleen (1330-20-7), etüülbenseen (100-41-4), bensüüldimetüülamiin (103-83-3)

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Nimetus	**Tootetähis**	**%**	**Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**
Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi ainega, mis on tunnistatud endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks	EÜ nr: 945-730-9 REACH-i nr: 01-2119511174-52-xxxx	≥ 1 - < 5	ED ENV 1, EUH430 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

tsükloheksanoon aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) töökeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid	CAS nr: 108-94-1 EÜ nr: 203-631-1 ELi tunnuskood: 606-010-00-7 REACH-i nr: 01-2119453616-35-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Suukaudne), H302 (ATE=500 mg/kehamassi kg) Acute Tox. 4 (Nahakaudne), H312 (ATE=1100 mg/kehamassi kg) Acute Tox. 4 (Sissehingamine:aur), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Eye Dam. 1, H318
Kvarts (SiO2) aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid	CAS nr: 14808-60-7 EÜ nr: 238-878-4	< 3	Klassifitseerimata
ksüleen aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) töökeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid (Märkus C)	CAS nr: 1330-20-7 EÜ nr: 215-535-7 ELi tunnuskood: 601-022-00-9 REACH-i nr: 01-2119488216-32-xxxx	≥ 0,25 – < 1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Nahakaudne), H312 (ATE=1100 mg/kehamassi kg) Acute Tox. 4 (Sissehingamine:aur), H332 (ATE=11 mg/l/4h) Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Asp. Tox. 1, H304
etüülbenseen aine, mille kohta on kehtestatud riiklik(ud) töökeskkonnas kokkupuute piirnorm(id) (EE); aine, millele on kehtestatud ühenduse töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid	CAS nr: 100-41-4 EÜ nr: 202-849-4 ELi tunnuskood: 601-023-00-4	≥ 0,1 – < 0,25	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Sissehingamine:aur), H332 (ATE=17,8 mg/l/4h) STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304
bensüüldimetüülamiin	CAS nr: 103-83-3 EÜ nr: 203-149-1 ELi tunnuskood: 612-074-00-7 REACH-i nr: 01-2119529232-48-xxxx	≥ 0,1 – < 0,25	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Suukaudne), H302 (ATE=579 mg/kehamassi kg) Acute Tox. 4 (Nahakaudne), H312 (ATE=1477 mg/kehamassi kg) Acute Tox. 3 (Sissehingamine:aur), H331 (ATE=2,052 mg/l/4h) Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412

Märkus C: Mõningaid orgaanilisi aineid võib turustada kas teatavate isomeeride kujul või mitme isomeeri seguna. Sellisel juhul peab tarnija märkima etiketile, kas aine on üks kindel isomeer või isomeeride segu.

H- ja EUH-lausete täistekst: vt 16. jagu

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised esmaabimeetmed : Kahtluse korral igal juhul või kui sümptomid püsivad pöörduda arsti poole.

Esmaabi sissehingamise korral : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Esmaabi nahale sattumisel : Pesta nahka rohke veega.

Esmaabi silma sattumise korral : Ettevaatusabinõuks loputada silmi veega.

Esmaabi allaneelamise korral : Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Esmaabiandja enesekaitse : Esmaabiandjad peaksid pöörama tähelepanu enda kaitsmisele ja kasutama soovitatud isikukaitsevahendeid (vt punkt 8).

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Lisateave puudub

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Kasutada ümbritsevate tulekahjude tõrjumiseks sobivaid vahendeid. Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsinikdioksiid.

Sobimatud kustutusvahendid : Otsene veejuga.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Võib eritada mürgist suitsu. Süsinikmonooksiid. Süsinikdioksiid. Metalloksiidid. Fosforoksiidid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitse tulekustutamise ajal : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Täielik keha kaitse.

Muu teave : Takistada tulekustutusvee tungimist kanalisatsiooni või vooluveekogudesse. Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Üldmeetmed : Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

6.1.1. Tavapersonal

Hädaolukorraplaanid : Ventileerida mahavalgumise tsoon.

6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute ohjamine/kontroll – isikukaitse".

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda. Vältida imbumist pinnasesse. Vältida toote tungimist kanalisatsiooni ja joogivette. Aine sattumisel kanalisatsiooni või üldkasutatavasse veeallikasse tuleb teavitada ametiasutusi.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Tõkestamiseks : Mahavoolanud toode kokku koguda.

Puhastusmeetodid : Absorbeerida laialivalgunud vedelik imava materjaliga. Koguda mehaaniliselt kokku (pühkides või kühveldades) ja paigutada kõrvaldamiseks sobivasse anumasse.

Muu teave : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutusabinõud käitlemisel. Vt punkt 7. Vt punkt 8 isikukaitsevahendite kohta. Vt lisateavet 13 jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud : Tagada töökohas hea ventilatsioon. Kanda isikukaitsevahendeid. Enne kasutamist tutvuda erijuhistega. Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

Hügieenimeetmed : Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused	:	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. Hoida lukustatult.
Säilitustemperatuur	:	10 – 40 °C
Ühisladustamise juhised	:	Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

7.3. Erikasutus

Lisateave puudub

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja bioloogilised piirnormid

ksüleen (1330-20-7)	
EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)	
Nimi kohalikus väljaandes	Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA	221 mg/m³
	50 osakest miljoni kohta (ppm)
IOEL STEL	442 mg/m³
	100 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	Skin
Reguleerivad viide	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas	
Nimi kohalikus väljaandes	Ksüleen (dimetüülbenseen)
OEL TWA	200 mg/m³
	50 osakest miljoni kohta (ppm)
OEL STEL	450 mg/m³
	100 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Reguleerivad viide	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)

etüülbenseen (100-41-4)	
EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)	
Nimi kohalikus väljaandes	Ethylbenzene
IOEL TWA	442 mg/m³
	100 osakest miljoni kohta (ppm)
IOEL STEL	884 mg/m³
	200 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	Skin
Reguleerivad viide	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas	
Nimi kohalikus väljaandes	Etüülbenseen
OEL TWA	442 mg/m³

	100 osakest miljoni kohta (ppm)
OEL STEL	884 mg/m³
	200 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine), S (Sensibiliseeriv aine)
Reguleerivad viide	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)

Kvarts (SiO2) (14808-60-7)	
EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)	
Nimi kohalikus väljaandes	Silica crystaline (Quartz)
IOEL TWA	0,05 mg/m³ (respirable dust)
Märkus	(Year of adoption 2003)
Reguleerivad viide	SCOEL Recommendations

tsükloheksanoon (108-94-1)	
EL - Töökeskkonna ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)	
Nimi kohalikus väljaandes	Cyclohexanone
IOEL TWA	40,8 mg/m³
	10 osakest miljoni kohta (ppm)
IOEL STEL	81,6 mg/m³
	20 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	Skin
Reguleerivad viide	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Eesti - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas	
Nimi kohalikus väljaandes	Tsükloheksanoon
OEL TWA	40,8 mg/m³
	10 osakest miljoni kohta (ppm)
OEL STEL	81,6 mg/m³
	20 osakest miljoni kohta (ppm)
Märkus	A (Naha kaudu kergesti imenduv aine)
Reguleerivad viide	Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 02.04.2024, 13)

8.1.2. Soovitatavate seiremeetmete

Lisateave puudub

8.1.3. Tekkisid õhusaasteained

Lisateave puudub

8.1.4. DNEL ja PNEC

ksüleen (1330-20-7)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	442 mg/m³
Äge - kohalikud mõjud, sissehingamisel	442 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	212 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	221 mg/m³

Pikaajaline - kohalikud mõjud, sissehingamisel	221 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	260 mg/m³
Äge - kohalikud mõjud, sissehingamisel	260 mg/m³
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	5 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	65,3 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	125 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - kohalikud mõjud, sissehingamisel	65,3 mg/m³
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0,044 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0,004 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0,01 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, merevees)	0,001 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	2,52 mg/kuivkaalu kg
PNEC sete (merevees)	0,252 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0,852 mg/kuivkaalu kg
PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	1,6 mg/l

etüülbenseen (100-41-4)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Äge - kohalikud mõjud, sissehingamisel	293 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	180 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	77 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	1,6 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	15 mg/m³
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0,1 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0,01 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0,1 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	13,7 mg/kuivkaalu kg
PNEC sete (merevees)	1,37 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	2,68 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Suukaudne)	
PNEC suukaudne (teisene mürgistus)	20 mg/kg toidus

PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	9,6 mg/l

bensüüldimetüülamiin (103-83-3)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	2,1 mg/kehamassi kg/päev
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	14,8 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	1,05 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	7,4 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	0,8 mg/kehamassi kg/päev
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	2,6 mg/m³
Äge - süsteemne toime, suukaudne	0,8 mg/kehamassi kg
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	0,4 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	1,3 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0,4 mg/kehamassi kg/päev

tsükloheksanoon (108-94-1)	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	10 mg/m³
Äge - kohalikud mõjud, nahakaudne	4 mg/kehamassi kg/päev
Äge - kohalikud mõjud, sissehingamisel	20 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	4 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	10 mg/m³
Pikaajaline - kohalikud mõjud, sissehingamisel	40 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Äge - süsteemne toime, suukaudne	1,5 mg/kehamassi kg/päev
Äge - kohalikud mõjud, nahakaudne	1 mg/kehamassi kg/päev
Äge - kohalikud mõjud, sissehingamisel	5 mg/m³
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	1,5 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	2,55 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	1 mg/kehamassi kg/päev
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0,356 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0,036 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	3,29 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	2,69 mg/kuivkaalu kg
PNEC sete (merevees)	0,269 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0,328 mg/kuivkaalu kg

PNEC (STP)	
PNEC veepuhastusjaam	10 mg/l

Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	
DNEL/DMEL (Töötajad)	
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	4 mg/kehamassi kg/päev
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	28 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0,5 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	3,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Elanikkond)	
Äge - süsteemsed toimed, nahakaudne	2 mg/kehamassi kg/päev
Äge - süsteemsed toimed, sissehingamisel	7 mg/m³
Äge - süsteemne toime, suukaudne	2 mg/kehamassi kg
Pikaajaline - süsteemsed toimed, suukaudne	0,25 mg/kehamassi kg/päev
Pikaajaline - süsteemsed toimed, sissehingamisel	0,875 mg/m³
Pikaajaline – süsteemsed toimed, nahakaudne	0,25 mg/kehamassi kg/päev
PNEC (Vesi)	
PNEC aqua (magevees)	0,002 mg/l
PNEC aqua (merevees)	0 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, magevees)	0,005 mg/l
PNEC aqua (vahelduv, merevees)	0,001 mg/l
PNEC (Sete)	
PNEC sete (magevees)	3,43 mg/kuivkaalu kg
PNEC sete (merevees)	0,343 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Pinnas)	
PNEC pinnas	0,68 mg/kuivkaalu kg
PNEC (Suukaudne)	
PNEC suukaudne (teisene mürgistus)	267 mg/kg toidus

8.1.5. Kontrolltasemete lõikes koostatav riskianalüüs

Lisateave puudub

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

Asjakohane tehniline kontroll:
Tagada töökohas hea ventilatsioon.

8.2.2. Isikukaitsevahendid

8.2.2.1. Silmade ja näo kaitsmine

Silmakaitsevahendid:
Pritsmete silma sattumise ohu korral kasutada kaitseprille. ISO 16321-1

8.2.2.2. Naha kaitsmine

Naha- ja kehakaitsevahendid:
Kanda sobivat kaitseriietust. EN ISO 13688. EN 13034

Käte kaitse:
Korduva või pikaajalise kokkupuute korral kanda kindaid. ISO 374-1. Nitriilkummi. Õige kinda valimine on otsus, mis ei sõltu ainult materjali tüübist, vaid ka muudest kvaliteediomadustest, mis on iga tootja puhul erinevad. Järgige tootja antud juhiseid läbilaskevõime ja läbitungimisaja kohta. Kindad tuleb iga kord pärast kasutamist ja vähimagi kulumis- või läbitorgemärgi avaldumise korral välja vahetada

8.2.2.3. Hingamisteede kaitsmine

Hingamisteede kaitsmine:
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. EN 143. Filtriga hingamisaparaat. A-P2. . Hingamisteede kaitse kaitseb ainult jääkohtude eest lühiajalisel käsitsemisel, kui on rakendatud kõik praktiliselt teostatavad meetmed ohtude vähendamiseks ohuallikas, nt tõkestamine ja/või lokaalne kokkuimamine.

8.2.2.4. Termiline oht

Lisateave puudub

8.2.3. Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Kokkupuute ohjamine keskkonnas:
Vältida sattumist keskkonda.

Tarbija kokkupuute piiramine:
Eeldatavate ja ettenähtud kasutustingimuste korral ei tekita toode hingatavat tolmu ning seetõttu ei oodata tolmu kujul olevate ainete kokkupuudet käitlemise või rakendamise ajal. Ammendavad kokkupuute piirangud, mis on seotud tolmu, on asjakohased ainult siis, kui tolmu genereeritakse (nt kõvenenud toote mehaanilise töötlemise ajal).

Muu teave:
Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Iga kord pärast töö lõpetamist pesta käsi.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek	:	Vedel
Värv	:	Pruun.
Välimus	:	väga viskoosne. Tainjas.
Lõhn	:	peaaegu lõhnatu.
Lõhnaläve	:	Puudub
Sulamispunkt	:	Mittekohaldatav
Külmumispunkt	:	Puudub
Keemispunkt	:	Puudub
Süttivus	:	Põlematu
Plahvatusohtlikkus	:	Toode ei ole plahvatusohtlik.
Oksüdeerivad omadused	:	Mitteoksüdeeriv.
Alumine plahvatuspiir	:	Puudub
Ülemine plahvatuspiir	:	Puudub
Leekpunkt	:	> 200 °C
Isesüttimistemperatuur	:	Puudub
Lagunemistemperatuur	:	Puudub
pH	:	Puudub
Viskoossus, kinemaatiline	:	24691,358 – 25316,456 mm²/s
Viskoossus, dünaamiline	:	≥ 40000 mPa·s (20 °C)
Lahustuvus	:	Vesi: Segunematu
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow)	:	Puudub
Aururõhk	:	Puudub
Aururõhk temperatuuril 50°C	:	Puudub
Tihedus	:	1,58 – 1,62 g/cm³ (20 °C)
Suhteline tihedus	:	Puudub
Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C	:	Puudub
Osakese omadused	:	Mittekohaldatav

9.2. Muu teave

9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Lisateave puudub

9.2.2. Muud ohutusnäitajad

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : ≈ 7 %

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Toode ei ole reaktiivne tavaliste kasutamise, hoiustamise ja transpordi tingimustel.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsiv tavatingimustes.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavalistes kasutustingimustes teadaolevaid ohtlikke reaktsioone ei teki.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Lisateave puudub

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Lisateave puudub

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Tavalistes ladustus- ja kasutustingimustes ei tohiks ohtlikke lagusaadusi tekkida.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Äge mürgisus (suukaudne) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

FLAMMADUR® E 292	
ATE CLP (aur)	> 20 mg/l

bensüüldimetüülamiin (103-83-3)	
LD50 suukaudselt	579 mg/kehamassi kg
LD50 nahakaudselt	1477 mg/kehamassi kg
LC50 Sissehingamine - Rotil (Aurud)	2,052 mg/l/4h

Nahasöövitus/-ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

Kantserogeensus	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)
Reproduktiivtoksilisus	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)
Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)
Hingamiskahjustus	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

FLAMMADUR® E 292	
Viskoossus, kinemaatiline	24691,358 – 25316,456 mm²/s

11.2. Teave muude ohtude kohta

11.2.1. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Koostisaine	
Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	Ainel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, kuid täiendavad andmed puuduvad (vt punkt 2.3).

11.2.2. Muu teave

Lisateave puudub

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge)	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)
Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline)	:	Klassifitseerimata (Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud)

ksüleen	
EC50 72h Vetikad	4,831 mg/l (72 h; Pseudokirchneriella subcapitata)

Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	
LC50 - Kala [1]	1,3 mg/l (Oryzias latipes (riisikala))
EC50 - Koorikloomad [1]	3,7 mg/l (24 h; Daphnia magna (vesikirp))
EC50 72h Vetikad	0,55 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
NOEC krooniline koorikloomad	0,12 mg/l (14 d; Daphnia magna (vesikirp))
NOEC e täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon, krooniline mõju vetikatele	0,11 mg/l (72 h; Desmodesmus subspicatus)

12.2. Püsivus ja lagunduvus

FLAMMADUR® E 292	
Püsivus ja lagunduvus	Toodet ei ole katsetatud.

ksüleen (1330-20-7)	
Biolagunduvus	87,8 % (28 d; (OECD meetod 301F))

etüülbenseen (100-41-4)	
Püsivus ja lagunduvus	Kergesti biolagunev.
Biolagunduvus	70 – 80 % (28d; ISO 14593-CO2-Headspace Test)

tsükloheksanoon (108-94-1)	
Püsivus ja lagunduvus	Kergesti biolagunev.
Biolagunduvus	90 – 100 % (28 d; (OECD meetod 301F))

Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	
Püsivus ja lagunduvus	Kergesti biolagunev.
Biolagunduvus	75 % (28 d)

12.3. Bioakumulatsioon

FLAMMADUR® E 292	
Bioakumulatsioon	Toodet ei ole katsetatud.

ksüleen (1330-20-7)	
Biokontsentratsioonitegur (BCF REACH)	< 25,9
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	3,2 (20 °C)
Bioakumulatsioon	Bioakumulatsiooni eeldatavasti ei toimu.

etüülbenseen (100-41-4)	
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	3,6 (20 °C; EU Method A.8)

tsükloheksanoon (108-94-1)	
N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Pow)	0,86 (25 °C; (OECD meetod 107))
Bioakumulatsioon	Bioakumulatsioon ebatõenäoline.

Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	
Biokontsentratsioonitegur (BCF REACH)	220
Bioakumulatsioon	Vähene bioakumuleeruvus.

12.4. Liikuvus pinnases

FLAMMADUR® E 292	
Liikuvus pinnases	Toodet ei ole katsetatud

ksüleen (1330-20-7)	
Pindpinevus	28,747 mN/m (25°C; keskmine (Isomeerisegu))
Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)	≈ 2,73 (o-ksüleen; Adsorbsioonikoefitsiendi (Koc) hindamine pinnasel ja reoveesettel kõrgefektiivse vedelikkromatograafia (HPLC) abil; (OECD meetod 121))
Ökoloogia - pinnas	Väga kergesti lenduv.

etüülbenseen (100-41-4)	
Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)	3,12 (QSAR)

tsükloheksanoon (108-94-1)	
Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)	1,596 (25 °C; Kvantitatiivne struktuuri ja aktiivsuse seos (QSAR))

Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	
Orgaanilise süsinikuga normaliseeritud adsorptsioonikoefitsient (Log Koc)	4,245

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Koostisaine	
Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse PBT-kriteeriumidele	ksüleen (1330-20-7), etüülbenseen (100-41-4), Kvarts (SiO2) (14808-60-7), bensüüldimetüülamiin (103-83-3), tsükloheksanoon (108-94-1), Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi
Aine(d), mis ei vasta vastavalt XIII lisale REACH-määruse vPvB-kriteeriumidele	ksüleen (1330-20-7), etüülbenseen (100-41-4), Kvarts (SiO2) (14808-60-7), bensüüldimetüülamiin (103-83-3), tsükloheksanoon (108-94-1), Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Endokriinseid häireid põhjustavatest omadustest tuleneva tervist kahjustava : Segu sisaldab ainet (aineid), mis on kantud REACH-määruse artikli 59 lõike 1 kohaselt kehtestatud nimekirja, kuna sellel on endokriinseid häireid tekitav toime või sellel on endokriinsüsteemi kahjustavad omadused vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/2100 või (EL) 2018/605 sätestatud kriteeriumitele.: Trifenüülfosfaat.

Koostisaine	
Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi	Ainel on sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad omadused, kuid täiendavad andmed puuduvad (vt punkt 2.3).

12.7. Muu kahjulik mõju

Lisateave puudub

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmetöötlusmeetodid : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega. Euroopa jäätmeloend. Mitte visata kanalisatsiooni ega keskkonda. Mitte kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Toote/pakendi kõrvaldamise soovitused : Võtta ringlusse või kõrvaldada kooskõlas kehtiva seadusega.

Euroopa jäätmenimekiri (LoW, EC 2000/532) : 08 01 11* - orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

14. JAGU: Veonõuded

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. ÜRO number või ID number				
Toode ei ole ohtlik veos veoeeskirjade tähenduses				

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus				
Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata
14.3. Transpordi ohuklass(id)				
Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata
14.4. Pakendigrupp				
Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata
14.5. Keskkonnaohud				
Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata	Reguleerimata
Lisateave puudub				

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Maismaavedu
Reguleerimata

merevedu
Reguleerimata

Õhuvedu
Reguleerimata

Siseveetransport
Reguleerimata

Raudteetransport
Reguleerimata

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mittekohaldatav

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

15.1.1. EL eeskirjad

Muu teave, piirangute ja keeldudega seotud määrused : Järgige käsitsemise piiranguid noortele. rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele.

REACH-i määruse XVII lisa (piirangute loetelu)

ELi piirangute loetelu (REACHi XVII lisa)	
Viitenumber	**Kohaldatav**
3(a)	ksüleen ; etüülbenseen ; bensüüldimetüülamiin ; tsükloheksanoon
3(b)	ksüleen ; etüülbenseen ; bensüüldimetüülamiin ; tsükloheksanoon
3(c)	bensüüldimetüülamiin ; Reaktsioonimass 3-metüülfenüül difenüülfosfaadi, 4-metüülfenüül difenüülfosfaadi, bis(3-metüülfenüül) fenüülfosfaadi, 3-metüülfenüül 4-metüülfenüül fenüülfosfaadi ja trifenyülfosfaadi

REACH-i määruse XIV lisa (lubade loetelu)

Ei sisalda REACHi määruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid

REACH-i kandidaatainete nimekiri (SVHC)

Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid

PIC-määrus (eelnevalt teavitatud nõusolek)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (määrus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

POP-määrus (püsivad orgaanilised saasteained)

Ei sisalda püsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (püsivate orgaaniliste saasteainete määrus EL 2019/1021) loetletud aineid.

Osooni määrus (2024/590)

Ei ole loetletud osoonikihi kahanemise nimekirjas (määrus EL 2024/590)
Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (määrus EU 2024/590 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei aineid.

Nõukogu määrus(EÜ) kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli kohta

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse NÕUKOGU MÄÄRUST (EÜ) kahesuguse kasutusega kaupade kontrolli kohta

VOC direktiiv (2004/42)

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus	:	≈ 7 %
Dekopeerimisdirektiiv (2004/42/EÜ) – II lisa	:	A/j (Värvid ja lakid - Kahe komponendiga reaktsioonivõimelised pinnakattevahendid eriliseks lõppkasutuseks, nagu põrandad)
Suurim lubatud kontsentratsioon	:	500 g/l Lenduvad orgaanilised ühendid
Lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalne sisaldus	:	116,70 g/l Lenduvad orgaanilised ühendid

Lõhkeainete lähteainete määrus (EL 2019/1148)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud lõhkeainete lähteainete nimekirjas (määrus EU 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta)

Uimastite lähteainete määrus (EÜ 273/2004)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud narkootikumide lähteainete nimekirjas (määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta)

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Eesti

Siseriiklikud eeskirjad	:	Kemikaaliseadus (2015).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud

16. JAGU: Muu teave

Lühendid ja akronüümid:	
ADN	Rahvusvahelise ohtlike kaupade siseveeteedel vedamise Euroopa kokkulepe
ADR	Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE	Akuutse toksilisuse hinnang
BCF	Biokontsentratsioonitegur
CAS nr	Keemilise abstraktsiooni teenuse number
CLP	Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008
DMEL	Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus
DNEL	Tuletatud mittetoimivad tasemed
EWC	Euroopa jäätmeloend
EC50	Mediaanne efektiivne kontsentratsioon
EÜ nr	Euroopa Ühenduse number
IARC	Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur
IATA	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

IMDG	Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveoeeskiri
LC50	Surmav kontsentratsioon 50%-le katsepopulatsioonist
LD50	Surmav doos 50%-le katsepopulatsioonist (surmav mediaandoos)
LOAEL	Vähim täheldatavat kahjulikku toimet avaldav doos
NOAEC	Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon
NOAEL	Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos
NOEC	Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon
OECD	Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OEL	Töökeskkonna piirnorm
PBT	Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine
PNEC	Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
REACH	Kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise määrus (EÜ) nr 1907/2006
RID	Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord
SDS	Ohutuskaart
RVP	Puhastusjaam
TLM	Kontsentratsioon, mille juures 50% katseloomadest jääb ellu
UFI	Unikaalne koostise tähis
vPvB	Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

Andmeallikad : Tarnija ohutuskaardid. Tootja andmed. Euroopa Kemikaaliamet, http://echa.europa.eu/.

Tehnilise andmekaardi koostanud teenistus: : KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 69 305 34 700
Fax: +49 69 305 86 500
SDS Service: +49 69 305 34 740

H- ja EUH-lausete terviktekst:	
Acute Tox. 3 (Sissehingamine:aur)	Äge mürgisus (sissehingamisel:aur), 3. kategooria
Acute Tox. 4 (Nahakaudne)	Äge (nahakaudne) mürgisus, 4. kategooria
Acute Tox. 4 (Sissehingamine:aur)	Äge mürgisus (sissehingamisel:aur), 4. kategooria
Acute Tox. 4 (Suukaudne)	Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria
Aquatic Acute 1	Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse, 1. kategooria
Aquatic Chronic 3	Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 3. kategooria
Asp. Tox. 1	Hingamiskahjustused, 1. kategooria
ED ENV 1	Keskkonnas endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal, 1. kategooria
Eye Dam. 1	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. kategooria
Eye Irrit. 2	Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria
Flam. Liq. 2	Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria
Flam. Liq. 3	Tuleohtlikud vedelikud, 3. kategooria

Skin Corr. 1B	Nahasöövitus/-ärritus; 1. kategooria, alamkategooria 1B
Skin Irrit. 2	Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria
STOT RE 2	Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 2. kategooria
STOT SE 3	Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. kategooria, hingamisteede ärritus
EUH430	Võib põhjustada endokriinfunktsiooni häireid keskkonnas.
H225	Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H226	Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302	Allaneelamisel kahjulik.
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H312	Nahale sattumisel kahjulik.
H314	Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
H315	Põhjustab nahaärritust.
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H319	Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H331	Sissehingamisel mürgine.
H332	Sissehingamisel kahjulik.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H373	Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H400	Väga mürgine veeorganismidele.
H412	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Segude klassifitseerimiseks kasutatud klassifikatsioon ja menetlus vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008 [CLP]:		
ED ENV 1	EUH430	Arvutusmeetod