AODISI

FIRE TECHNOLOGY

产品资料与销售咨询

PRODUCT DOCUMENTATION & SALES CONTACT

KERAFIX ® 2000 - Certificate / Approval abP P-3074/3439-MPA BS-en

澳迪斯防火科技（廊坊）有限公司

Aodisi Fire Technology (Langfang) Co., Ltd.

销售及选型联系 / Sales & product enquiries

19931333348

492048031@qq.com

www.gmfireproof.com

以上为销售联系信息，不替代安全数据表中的应急联系电话。
原始技术内容及制造商、检测机构和证书签发信息见后续资料页。

Sales contact only; emergency contacts in safety data sheets remain applicable.
Original technical, manufacturer and certification details follow.

KuhnOdice Germany GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück

Ansprechpartner/in

General Building Authority Test Certificate No. P-3074/3439-MPA BS

To whom it may concern

This is to confirm that the attached translation from German is correct and complete.
A copy of the original German document ist attached.

This translation has not been examined and approved by testing authority. The decisive and authoriative version is the original. This translation may not be used in any procedure of and with the German building an testing authority.

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG

Materialprüfanstalt
Institut für Baustoffe, für das Bauwesen
Massivbau und Brandschutz

General Building Authority Test Certificate (German „abP“)

Test certificate number: P-3074/3439-MPA BS

Item/ Object: KERAFIX 2000 of building material DIN 4102-B2 according to DIN 4102-1:1998-05
Relevant to no. C 3.2 Administrative Regulation on Technical building Regulations (W TB) Part C3 – Version November 2023

Building materials that are only subject to fire behaviour requirements and must be normally flammable.

Applicant: Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
57339 Erndtebrück-Schameder
Deutschland

Issue date: 25.10.2024

Period of validity: 25.10.2024 bis 24.10.2029

This General Building Authority Test Certificate consists of 6 pages and contains no appendices.

This General Building Authority Test Certificate replaces general building inspection certificate No. P-3074/3439-MPA BS dated March 15, 2021.

This General Building Authority Test Certificate No. P-3074/3439-MPA BS was first issued on March 17, 1999.

A General Provisions

The General Building Authority Test Certificate proves that the construction product can be used and complies with the state building regulations.

The General Building Authority Test Certificate does not replace the permits, approvals, and certificates required by law for the execution of construction projects.

The General Building Authority Test Certificate is issued without prejudice to the rights of third parties, in particular private property rights.

Manufacturers or distributors of the construction product shall provide copies of the general test certificate to the user of the construction to further provisions in the “Special Provisions,” provide the user of the construction product with copies of the general building inspection test certificate and must indicate that the general building inspection test certificate must be available at the place of use. Upon request, the manufacturer or distributor must provide copies of the general building inspection test certificate to the relevant authorities or to the test engineers, experts, or institutions involved in the building inspection procedure.

The General Building Authority Test Certificate may only be reproduced in its entirety. Publication of excerpts requires the consent of the Materials Testing Institute for Construction, Braunschweig. Texts and drawings in promotional materials must not contradict the General Building Inspection Test Certificate. Translations of the General Building Inspection Test Certificate must include the note: “Translation of the original German version not tested by the Materials Testing Institute for Construction, Braunschweig.”

The General Building Authority Test Certificate is issued revocably. The provisions of the General Building Authority Test Certificate may be subsequently supplemented and amended, in particular if technical findings so require.

The General Building Authority Test Certificate is based on the information provided and documents submitted by the applicant. Any changes to these underlying documents are not covered by the General Building Authority Test Certificate.

B Special provisions

1 Subject matter and field of application

1.1 Scope of application

1.1.1 The General Building Authority Test Certificate (German abbrevation abP) applies to the manufacture and use of the product “KERAFIX 2000,” which belongs to building material class DIN 4102-B2, in accordance with DIN 4102-1:1998-05.

1.1.2 The product is a high-temperature installation tape made of fiber material based on inorganic calcium, magnesium, and silicate compounds, using an acrylate binder. The product has a self-adhesive layer on one side. Further details can be found in Section 2 of this General Building Authority Test Certificate.

1.2 Scope of application

1.2.1 "KERAFIX 2000" is used as interior wall cladding and may be used for thermal insulation as well as heat insulation in the glazing rebate area of fire-resistant glazing.

1.2.2 "KERAFIX 2000" must not be used in areas where it is exposed to outdoor weather conditions.

1.2.3 The classification as normally flammable applies only when used in combination (with SK—self-adhesive system) with metallic or mineral substrates, but not in combination with other building products, e.g., if the surface of "KERAFIX 2000" is coated with paint, laminates, or similar materials.

1.2.4 The technical provisions applicable to the construction product (e.g., building regulations, special building requirements, standards, or directives) may impose additional requirements or, where applicable, provide for exemptions.

1.2.5 Where requirements regarding sound insulation or thermal insulation are specified, additional documentation must be provided.

1.2.6 Furthermore, the applicant declares that—insofar as measures regarding hygiene, health protection, or environmental protection must be taken for the trade, placing on the market, or use of the product—these will be initiated by the applicant or made public in the required manner.

Therefore, there was no reason to assess the impact of the construction products, once installed, on compliance with health and environmental protection requirements.

2 Provisions for the construction product

2.1 Properties and composition:

The information regarding the specifications and material properties listed in Table 1 applies to the components to be used.

Table 1: Compilation of the material properties of the main relevant construction products

Building product with SK	Thickness (with SK) [mm]	Density (without SK) [kg/m³]	Weight per unit area (with SK) [kg/m²]
KERAFIX 2000 (white)	(0,82 - 9,0) ± 5 %	Ca. 230 ± 5 %	Ca. (0,3 - 2,1) ± 5 %
KERAFIX 2000 (black)	(1,69 - 5,0) ± 5 %		Ca. (0,5-1,2) ± 5 %
Ahesive (SK) (transparent)	0,6 ± 5 %	200 ± 5 %	::s; 120

The conformity required by the state building code for the respective construction product, as specified in Table 1, must be ensured for its use.

The list of documents based on which the general building inspection certificate was issued is on file with the testing body.

2.2 Manufacturing

The provisions of Section 2.1 must be complied with during the manufacture of the construction product.

2.3 Labelling

The construction product, its packaging, the accompanying leaflet, the delivery note or the annex to the delivery note must be marked by the manufacturer with the conformity mark (Ü-mark) in accordance with the conformity mark regulations of the federal states. The marking may only be applied if the requirements set out in Section 3 are met.

The following information must be provided on the construction product, the packaging, the package insert or the delivery note:

- Product name
- Conformity mark (Ü mark) with
    - Name of the manufacturer and manufacturing plant
    - Test certificate number: P-3074/3439-MPA BS
    - Manufacturing plant
- “Building material class: normally flammable DIN 4102-B2” on solid mineral and metallic substrates

3 Certificate of conformity

Confirmation that the construction product complies with the provisions of the general building inspection test certificate is provided by the manufacturer’s declaration of conformity. The manufacturer must issue the declaration of conformity by marking the construction products with the conformity mark (Ü mark), indicating the intended use.

The manufacturer must ensure, through in-house production control, that the construction product complies with the general building inspection test certificate.

Confirmation of conformity with the provisions of the general building inspection test certificate must be provided for each manufacturing plant by means of a manufacturer’s declaration of conformity based on an initial inspection by the manufacturer and in-house production control. The nature and scope of the tests must be specified in the general building inspection test certificate. The measures for the factory production control must be specified in the same way as described under ‘ÜZ’.

Confirmation that the construction product complies with the provisions of the general building inspection certificate must be provided for each manufacturing plant by means of the manufacturer’s declaration of conformity (DoC), based on the factory production control system.

In each manufacturing plant, a factory production control system in accordance with DIN 18200:2021-04*) Section 4.2 must be established and implemented, which ensures the consistent manufacture and composition of the construction product in accordance with abP P-3074/3439 Section 2.1.

The results of the factory production control must be recorded, evaluated and retained for at least 5 years.

The records must contain at least the following information:

- Description of the construction product
- Type of inspection
- Date of manufacture and inspection of the construction product
- Results of the inspections and, where applicable, a comparison with the requirements
- Signature of the person responsible for the factory production control

If the inspection results are unsatisfactory, the manufacturer must immediately take the necessary measures to rectify the defect and remove the affected products from circulation. As part of the factory production control, it must be ensured that construction products which do not meet the requirements are not marked with the Ü mark and that confusion with compliant products is prevented. Once the defect has been rectified, the relevant inspection must be repeated without delay.

4 Provisions for use, upkeep and maintenance

Fire safety requirements can only be guaranteed in the long term if the item is always kept in proper condition in accordance with Section 1.1. In the event of the replacement of damaged parts, care must be taken to ensure that the new materials to be used and the installation of these materials comply with the provisions and requirements of this General Building Authority Test Certificate.

5 Legal basis

This general building authority test certificate is issued on the basis of Section 19 of the Lower Saxony Building Code (NBauO) in the version of 3 April 2012 (Lower Saxony Law and Ordinance Gazette No. 5/2012, p. 46–73), last amended by Article 1 and 2 of the Act amending the Lower Saxony Building Code of 18 June 2024 (Lower Saxony Law and Ordinance Gazette 2024 No. 51), in conjunction with the Administrative Regulation on Technical Building Regulations (VV TB) pursuant to the decree of the Ministry for Environment, Energy, Building and Climate Protection of 15 December 2023 (Lower Saxony Ministerial Gazette No. 47/2023, p. 1060–1104), last amended by decree of 6 August 2024 (Lower Saxony Ministerial Gazette No. 35/2024), is hereby granted. In accordance with Section 16a (3) sentence 3 and Section 19 (1) sentence 2 in conjunction with Section 18 (1) of the Lower Saxony Building Code (NBauO), a general building authority test certificate issued in this manner is valid in all federal states of the Federal Republic of Germany.

6 Information on legal remedies

An objection to this decision may be filed with the Materials Testing Office for Structural Engineering in Braunschweig within one month after notification.

For a list of the applicable standards and guidelines, see the following page.

List of standards and guidelines

DIN 4102-1:1998-05	Fire behaviour of building materials and components – Part 1: Building materials, terms, requirements and tests
DIN 18200:2021-04	Proof of conformity for construction products – Factory production control, third-party supervision and certification
VV TB	Administrative regulation on technical building regulations published in the Lower Saxony Ministerial Gazette (Circular from the Ministry for the Environment and Energy, Lower Saxony)

iBMB MPA TU BRAUNSCHWEIG
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz | Materialprüfanstalt für das Bauwesen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:	P-3074/3439-MPA BS
Gegenstand:	KERAFIX 2000 der Baustoffklasse DIN 4102-B2 gemäß DIN 4102-1:1998-05 entspr. lfd. Nr. C 3.2 Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) Teil C3 – Fassung November 2023 Baustoffe, an die nur Anforderungen an das Brandverhalten gestellt werden und die normalentflammbar sein müssen.
Antragsteller:	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück-Schameder Deutschland
Ausstellungsdatum:	25.10.2024
Geltungsdauer:	25.10.2024 bis 24.10.2029

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 6 Seiten und keine Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS vom 15.03.2021.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis Nr. P-3074/3439-MPA BS ist erstmals am 17.03.1999 ausgestellt worden.

MATERIALPRÜFANSTALT F. D. BAUWESEN * BRAUNSCHWEIG *

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge, Kürzungen sowie Übersetzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA BS. Dieses Dokument ist nur mit Unterschrift und Stempel der MPA BS oder mit verifizierbarer, qualifizierter elektronischer Signatur gültig.

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Fon +49 (0)531-391-5400
Fax +49 (0)531-391-5900
info@mpa.tu-bs.de
www.mpa.tu-bs.de

Notified body (0761-CPR) - Bauaufsichtlich anerkannt für Prüfung, Überwachung und Zertifizierung sowie notifiziert für Prüfung und Zertifizierung.

Niedersachsen

A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den „Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden bzw. den im bauaufsichtlichen Verfahren tätigen Prüfingenieuren und Sachverständigen oder Institutionen vom Hersteller/Vertreiber Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis bezieht sich auf die vom Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht erfasst.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Verwendung vom Produkt „ KERAFIX 2000" das der Baustoffklasse DIN 4102-B2 , gem. DIN 4102-1:1998-05 angehört.

1.1.2 Das Produkt ist ein Hochtemperaturvorlegeband aus Faserrohstoff auf Basis von anorganischen Kalzium-, Magnesium- und Silikat Verbindungen unter Verwendung eines Acrylatey-Bindemittels. Einseitig hat das Produkt eine Selbstklebeschicht. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

MATERIALPRÜFANSTALT F. D. BAUWESEN
2
BRAUNSCHWEIG

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 „KERAFIX 2000“ wird als Innenwandverkleidung verwendet, darf zur Wärmeisolierung sowie zur Hitzeisolation bei Brandschutzverglasungen im Glasfalzbereich verwendet werden.

1.2.2 „KERAFIX 2000“ darf nicht in Bereichen, in denen es der Witterung im Freien ausgesetzt ist, verwendet werden.

1.2.3 Der Nachweis der Normalentflammbarkeit gilt nur im Verbund (mit SK – selbstklebe Einrichtung) mit metallischen oder mineralischen Untergründen jedoch nicht im Verbund mit anderen Bauprodukten z.B. wenn die Oberfläche von „KERAFIX 2000“ mit Anstrichen, Kaschierungen oder ähnlichem versehen wird.

1.2.4 Aus den für das Bauprodukt gültigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbauvorschriften, Normen oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterungen ergeben.

1.2.5 Soweit Anforderungen an den Schallschutz / Wärmeschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbringen.

1.2.6 Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder die Verwendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu verwendenden Komponenten gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Bezeichnung und der Materialkennwerte.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Komponenten

Bauprodukt mit SK	Dicke (mit SK) [mm]	Rohdichte (ohne SK) [kg/m³]	Flächenbezogene Masse (mit SK) [kg/m²]
KERAFIX 2000 (weiß)	(0,82 – 9,0) ± 5 %	Ca. 230 ± 5 %	Ca. (0,3 – 2,1) ± 5 %
KERAFIX 2000 (schwarz)	(1,69 – 5,0) ± 5 %		Ca. (0,5 – 1,2) ± 5 %
Klebstoff (SK) (transparent)	0,6 ± 5 %	200 ± 5 %	≤ 120

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Konformität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

2.3 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts, der Beipackzettel, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfüllt sind.

Folgende Angaben müssen auf dem Bauprodukt, der Verpackung, dem Beipackzettel oder dem Lieferschein vorhanden sein:

- Produktname
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers und Herstellwerkes
  - Prüfzeugnisnummer: P-3074/3439-MPA BS
  - Herstellwerk
- „Baustoffklasse normalentflammbar DIN 4102-B2“ auf massivmineralischen und metallischen Untergründen

3 Übereinstimmungsbestätigung

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses erfolgt durch die Übereinstimmungserklärung des Herstellers. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Der Hersteller muss durch eine werkseigene Produktionskontrolle sicherstellen, dass das Bauprodukt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis entspricht.

Die Bestätigung der Übereinstimmung mit den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Art und Umfang der Prüfungen sind im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis festzulegen. Die Maßnahmen für die werkseigene Produktionskontrolle sind analog der Beschreibung unter "ÜZ" festzulegen.

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk durch die Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH) auf Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN 18200:2021-04*), Abschn. 4.2. einzurichten und durchzuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts gemäß abP P-3074/3439, Abschnitt 2.1 gewährleistet.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten und mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angabe enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts
- Art der Kontrolle
- Datum der Herstellung und Kontrolle des Bauprodukts
- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungenügendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Übereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist die betreffende Kontrolle unverzüglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegenstand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle des Austausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. Nr. 5/2012, S. 46-73), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 51), in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) gemäß RdErl. d. MW vom 15.12.2023 (Nds. MBl. Nr. 47/2023, S. 1060-1104), zuletzt geändert durch RdErl. d. MW vom 06.08.2024 (Nds. MBl. Nr. 352/2024), erteilt. Nach § 16a Abs. 3 Satz 3 und § 19 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 18 Abs. 7 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) gilt ein erteiltes allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis in allen Ländern der Bundesrepublik Deutschland.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

Dipl.-Ing. Petra Aeissen
Stellv. Leitung der Prüfstelle

i. A.
Nathalia Stachowski B. Sc.
Sachbearbeitung

Dokumente ohne kleinem Landessiegel und Unterschrift tragen eine verifizierbare, qualifizierte elektronische Signatur.

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-1:1998-05	Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
DIN 18200:2021-04	Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung
VV TB	Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB), veröffentlicht im Niedersächsischen Ministerialblatt (jeweils gültiger Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz Niedersachsen)

